

255-8-30 WXM Clean

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

Maschinen • Kompressoren

Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Ansaugleistung	255 l/min
Füllleistung	130 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	6/8 bar
Behältervolumen	30 l
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	1,5 kW
Drehzahl	1450 min ⁻¹
Schalldruckpegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	380 x 670 x 640 mm
Gewicht	53 Kg

255-8-30 WXM Clean

Produktbeschreibung

Betriebsstundenzähler

Bestmögliche Überwachung der tatsächlichen Laufzeit des Kompressors dadurch genaue Analyse bei Wartung & Service

Perfektes Arbeiten

dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Druckminderer

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht

durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter und Arbeitsdruck ermöglichen

15 Jahre Garantie

gegen Durchrostung auf Behälter mit eingebannter Innenbeschichtung

Ruhiger Lauf und lange Lebensdauer

durch niedrige Drehzahl und gummigelagerte Aggregate

Ölfrei

Hochwertige ölfreie Aggregate mit PTFE-beschichteten Kolben. Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser

Gereinigte Druckluft

Die Filtration und der Membrantrockner sorgen für getrocknete und gereinigte Druckluft

Beste

Trocknerergebnisse

Druckluftkühler und Feinstfilter gewährleisten optimalen Betrieb des Membranfilters

Prüfung nach BetrSichV.

Aufstellung und wiederkehrende Prüfung durch befähigte Person möglich

80 % Einschaltdauer, garantiert!

Niedrige Temperatur und optimale Kühlung sorgen für garantierte 80 % Einschaltdauer



360-8-50 WXM Clean

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

Maschinen • Kompressoren

Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Ansaugleistung	360 l/min
Füllleistung	170 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	6/8 bar
Behältervolumen	50 l
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1450 min ⁻¹
Schalldruckpegel	69 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	500 x 750 x 960 mm
Gewicht	66 Kg

360-8-50 WXM Clean

Produktbeschreibung

Gereinigte Druckluft

Die Filtration und der Membrantrockner sorgen für getrocknete und gereinigte Druckluft

Beste

Trocknerergebnisse

Druckluftkühler und Feinstfilter gewährleisten optimalen Betrieb des Membranfilters

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht

durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter und Arbeitsdruck ermöglichen

Perfektes Arbeiten

dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Druckminderer

15 Jahre Garantie

gegen Durchrostung auf Behälter mit eingebraunnter Innenbeschichtung



Ölfrei

Hochwertige ölfreie Aggregate mit PTFE-beschichteten Kolben. Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser

Ruhiger Lauf und lange Lebensdauer

durch niedrige Drehzahl und gummigelagerte Aggregate

Betriebsstundenzähler

Bestmögliche Überwachung der tatsächlichen Laufzeit des Kompressors dadurch genaue Analyse bei Wartung & Service

Prüfung nach BetrSichV.

Aufstellung und wiederkehrende Prüfung durch befähigte Person möglich

80 % Einschaltdauer, garantiert!

Niedrige Temperatur und optimale Kühlung sorgen für garantierte 80 % Einschaltdauer