


Endler

Industriebedarf


Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
www.endler-industriebedarf.de


DETEKTIV Beobachtungsspiegel

Spiegel aus Acrylglas (komplett mit Befestigung)		Spiegelgröße (mm) Ø	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	Mit normaler Wandhalterung 250 mm	300	2	1,7	
		400	3	2	
		500	5	2,5	
		600	7	3	
		700	9	5	
		800	11	6	
Verlängerter Wandarm 550 mm				1	

PANORAMA-360 Vier-Wege-Spiegel


Kugelspiegel aus Acrylglas	Ausführung	Spiegelgröße (mm) Ø	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	360/600	600	3	5,5	
	360/800	800	4	7	
	360/900	900	5	9	
	360/1.000	1.000	6	11	
	360/1.250	1.250	8	32	
PANORAMA-360 Zubehör			Montage/Befestigung	Versandgewicht kg/St.	
Montageset (Kettenlänge 4 m)			für hängende Befestigung	0,7	

PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel


Spiegel aus Acrylglas	Ausführung	Spiegelgröße (mm) B x H x T	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	PANORAMA 180/600	600 x 320 x 240	5	3	
	PANORAMA 180/800	800 x 410 x 330	6	3,5	
	PANORAMA 180/900	900 x 450 x 250	7	4	
	PANORAMA 180/1.000	1.000 x 530 x 400	8	4,5	

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen !


PANORAMA-90 Zwei-Wege-Spiegel

Spiegel aus Acrylglas	Ausführung	Spiegelgröße (mm) B x H x T	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	PANORAMA 90/600	300 x 300 x 240	3	2	
	PANORAMA 90/800	400 x 400 x 330	4	2,5	
	PANORAMA 90/900	420 x 420 x 360	5	3	
	PANORAMA 90/1.000	490 x 490 x 400	6	3,5	



DETEKTIV-AT Dreieckspiegel

Spiegel aus Acrylglas (komplett mit Wandhalterung und Schraubzwinge)	Spiegelgröße (mm) Ø	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.		
	DETEKTIV-AT	330	2	2	


MAX Staplerspiegel

Spiegel aus Spezialkunststoff (mit Schutzgehäuse und Halterung)	Spiegelgröße (mm) B x H x T	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.		
	270 x 135 x 75	1	0,75		

INDOOR Raumspiegel


Spiegel aus Acrylglas	Spiegelgröße (mm) B x H x T	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.		
	365 x 275 x 80	3	1,0		
	525 x 335 x 90	5	2,0		

DETEKTIV mit Magnethalterung


Spiegel aus Acrylglas	Spiegelgröße (mm) Ø	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.		
	300	3	2,5		
	450	5	3,0		

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen !


EUCRYL® Industriespiegel

Spiegel aus Acrylglas (komplett mit Befestigungsschellen)	Ausführung	Bildgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel in m	Versandgewicht kg/St.	
	EUCRYL G 1	400 x 600	5	4	
	EUCRYL G 2	600 x 800	10	6	
	EUCRYL G 3	800 x 1.000	15	7	
	EUCRYL G 600	600 Ø	4	4	
	EUCRYL G 800	800 Ø	8	6	


EUCRYL® Industriespiegel Zubehör

Ausführung	Montage/ Befestigung	Abmessung (mm) H x T x B	für Spiegelgröße	Versandgewicht kg/St.	
	Wandarm	An senkrechten Flächen	190 x 270 x 76	alle	2

HORIZONT Drei-Wege-Spiegel


Spiegel aus Acrylglas (komplett mit Befestigungsschelle)	Spiegelgröße (mm) B x H x T	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	HORIZONT	850 x 420 x 190	7	7
		750 x 400 x 160	5	5

SPION Industriespiegel


Spiegel aus Kunststoff	Ausführung	Spiegelgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	Mit Wandarm 25 cm	300 Ø	2	2	
		400 Ø	3	3	
		500 Ø	5	4	
		600 Ø	7	5	
		700 Ø	9	6	
		800 Ø	11	7	
	Für Rohrpfosten 60/76 mm	400 x 600	5	5	
		600 x 800	8	7	
		800 x 1.000	15	9	
Verlängerter Wandarm 55 cm für Rundspiegel				1	

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen !


DIAMOND Verkehrsspiegel

Spiegel aus Sekurit-Sicherheitsglas (komplett mit Befestigungsschellen)	Ausführung	Bildgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.		
	DIAMOND 1	400 x 600	6	10		
	DIAMOND 2	600 x 800	12	15		
	DIAMOND 3	800 x 1.000	18	25		
	DIAMOND mit Heizung					
	DIAMOND 1 mit Heizung 15 W	400 x 600	6	11		
	DIAMOND 2 mit Heizung 30 W	600 x 800	12	17		
	DIAMOND 3 mit Heizung 45 W	800 x 1.000	18	28		
DIAMOND Zubehör						
Thermostat spritzwassergeschützt				1		
Adapter für Bandschellenbefestigung				4		
Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm für DIAMOND 1 + 2				5		
Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm für DIAMOND 3				5		

DIAMOND Industriespiegel


Spiegel aus Sekurit-Sicherheitsglas (komplett mit Befestigungsschellen)	Ausführung	Spiegelgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	DIAMOND C1	400 x 600	5	9	
	DIAMOND C2	600 x 800	10	14	
	DIAMOND C3	800 x 1.000	15	18	
	Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm				5

DURABEL Verkehrsspiegel


Spiegel aus Edelstahl (komplett mit Befestigungsschellen)	Ausführung	Bildgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	DURABEL 1	400 x 600	4	10	
	DURABEL 2	600 x 800	10	15	
	DURABEL 3	800 x 1.000	15	22	

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen !

DURABEL IceFree Verkehrsspiegel

Spiegel aus Edelstahl (komplett mit Befestigungsschellen)	Ausführung	Bildgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	DURABEL IceFree 1	400 x 600	4	18	
	DURABEL IceFree 2	600 x 800	10	25	
	DURABEL IceFree 3	800 x 1.000	15	36	

DURABEL ECO Verkehrsspiegel

Spiegel aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff	Ausführung	Bildgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg/St.	
	DURABEL ECO 1	450 x 600	6	8,5	
	DURABEL ECO 2	600 x 800	10	13	
	DURABEL ECO 600	600 Ø	4	8,5	

VISION Inspektionsspiegel


Spiegel aus Acrylglas	Ausführung	Spiegelgröße (mm) Ø	Versandgewicht kg/St.	
	VISION Handspiegel	230	2	
	VISION Rollspiegel	450	4,5	
		Speziallampe		0,1

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen !




EUCRYL® Verkehrsspiegel

Spiegel aus Acrylglas (komplett mit Befestigungsschellen)	Ausführung	Bildgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg / St.	
	EUCRYL 1	400 x 600	5	5	
	EUCRYL 2	600 x 800	10	7	
	EUCRYL 3	800 x 1.000	15	8	
	EUCRYL 4	1.000 x 1.200	22	11	
	EUCRYL 600	600 Ø	4	5	
	EUCRYL 800	800 Ø	8	7	

EUCRYL®-ultra Verkehrsspiegel

Spiegel aus Spezialkunststoff (komplett mit Befestigungsschellen)	Ausführung	Bildgröße (mm)	max. Beobachterabstand vom Spiegel (m)	Versandgewicht kg / St.	
	EUCRYL-ultra 1	400 x 600	5	5	
	EUCRYL-ultra 2	600 x 800	10	7	
	EUCRYL-ultra 3	800 x 1.000	15	8	

Befestigungszubehör

Ausführung	für Spiegelgröße	Abmessung (mm)	Montage/Befestigung	Versandgewicht kg / St.	
Rohrpfosten 76 mm Ø, feuerverzinkt	alle	3.000	Zum Einbetonieren	10,5	
		3.500		12	
		4.000		13,5	
	Wandarm	alle	400 h x 500 b	An senkrechten Flächen	6,5
	Mauerpfosten	1 und 2	800 h	An waagerechten Flächen	6,5
		3	1.200 h		9
	Gabelaufsatz	1	540 h x 650 b	Zwei Spiegel an einem Rohr-, Mauerpfosten oder Wandarm	8,5
		2 und 3	540 h x 850 b		9,5

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen !