

RENTAL LINE RS

20 - 60 kVA



Sichern Sie sich noch heute die Rental Line RS Stromerzeuger im Leistungsbereich von 20 - 60 kVA mit Motoren der EU Abgasstufe Stage V

inkl. aller marktüblichen Zusatzausstattungen serienmäßig ohne Aufpreis

Universell und vielseitig einsetzbar für den robusten Bau- und Eventeinsatz und das Vermietungsgeschäft



Lieferung ab Juni 2023

AKTIONSZEITRAUM solange der Vorrat reicht



FRACHTPAUSCHALE
300 € PRO
STROMERZEUGER

Modell	Bestell-Nr.	Aktions-Preis (zzgl. MwSt.)
ESE 20 YW/RS 17,9 kVA [PRP] 230/400 V	335 271	15.950 €
ESE 35 YW/RS 30,5 kVA [PRP] 230/400 V	335 273	25.950 €
ESE 45 YW/RS 42,0 kVA [PRP] 230/400 V	335 274	28.500 €
ESE 60 IW/RS 54,0 kVA [PRP] 230/400 V	335 276	32.250 €

Standard:

Steckdosenleiste mit einzeln abgesicherten Steckdosen	1 × CEE 400 V 63 A
	1 × CEE 400 V 32 A
	1 × CEE 400 V 16 A
	1 × CEE 230 V 16 A
	1 × 230 V 16 A Schuko

Erdungsset

Optionen:	Leistungsbereich
FI Schutzschalter RCD allstromsensitiv für alle Steckdosen	gemäß DGUV Ausführung C 20 kVA
	gemäß DGUV Ausführung B 35 - 60 kVA
Dummyload ⁽¹⁾	20 - 60 kVA
Gebäudeeinspeisung IT-TN	für alle Modelle

*Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

(1) Lastwiderstand - schützt den Motor vor Versottung



Das Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf.
Tel.: 02641-27774



Oder senden Sie Ihre Anfrage per Mail an:
info@endler-industriebedarf.de
Ihr Endler Team

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

Die ENDRESS Rental Line RS

Ausstattungsmerkmale im Überblick

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf


53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de



Sauber und leise arbeitende
YANMAR & FPT Motoren
der EU Abgasstufe Stage V



Problemloser Einsatz
auch im Winter durch
serienmäßige Motor- und
Kühlmittelvorwärmung



Elektronisch geregelte
Hochleistungsgeneratoren



3-facher Anlaufstrom
für schweranlaufende
Verbraucher*



Großer Stahltank für Laufzeiten
von 24-50 St. und Flüssigkeits-
auffangwanne mit Leckagewarner
zum Schutz der Umwelt*



Anschluss für externe
Betankung inkl. Dreiwege-
kraftstoffhahn*



Manuelle Ölabsaugpumpe



Batterie Hauptschalter für
schnellen Servicezugriff*



Dieselfilter mit
Wasserabscheider



Quickconnector-Anschluß für
Fernstart, Schwimmerschalter
oder Umschalterschütze



Großer Tankeinfüllstutzen
mit Vorfilter und
zweiter Tankanzeige



Grundrahmen mit durch-
gehenden Staplerlaschen
und Rammschutz



Galvanisierte Haube für
erhöhten Korrosionsschutz



Schalttafel IP54 nach aktueller
Fassung der DGUV 203-032
Berufsgenossenschaft
inkl. Klemmleiste



Steuerungsmodul EMCS 6 ausge-
legt für Manuell- und Automatikbe-
trieb inkl. Ampelfunktion für Start-
Stop-System, Timer-Funktion*



IT/TN Netzumschaltung inkl.
Isolationsüberwachung und 1h
Sondersteckdose zur Gebäude-
einspeisung (optional erhältlich)