

Pumpsauger

Endler
Industriebedarf
Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf
53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
www.endler-industriebedarf.de

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

Saugen und Pumpen gleichzeitig

- 2 Motoren
- 2.000 Watt by-pass
- Unterdruck: 200 mbar
- Luftleistung: 106 Liter/sec.
- Schlauch: 3,50 Meter (Ø NW 38 mm)
- C-Schlauch-Kupplung
- Kabel: 7,20 Meter
- Höhe: 98 cm
- Inkl. C-Adapter auf GK-Kupplung

Edelstahlta
70 Liter



Fahrgestell aus Kunststoff oder Metall

Lieferumfang Maschinenkopf



- optional mit FI-Schutzschalter

Tauchpumpe

Integrierter Schwimmer, Automatik- und Dauerbetrieb, eigene Stromversorgung, Saugschlauch verlängerbar



max. 13.500 Liter/Std.

- 750 Watt
- Max. Förderweite: 50 Meter
- Max. geförderte Korngröße: Ø 35 mm
- Max. Wassertemperatur: 35 °C
- Max. Förderhöhe ab Sauger: 7,50 Meter
- Gehäuse und Wassereingang: Edelstahl
- Gewicht: 7,6 kg

Überlaufschutz

Bei maximalem Füllstand stoppt der Schwimmer den Saugstrom automatisch.

